

MORTIER COLLE

# CEMTEX



**-Blanc**

**-Mortier colle pour pose de revêtements  
céramiques ou similaire de petit et moyen format**

**-Pour sols et murs intérieurs et extérieurs**

**-Bonne rétention d'eau et régularité de prise**



## PRESENTATION :

- Sacs de 25 kg
- Conservation : 01 an dans l'emballage fermé à l'abri de l'humidité
- Chaque sac présente le mode d'emploi en arabe, en français, et anglais.

## COMPOSITION :

- Liant hydraulique gris ou blanc, charge minérale, et adjuvants spéciaux.

## CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Taux de gâchage .....20%
- Temps de vie en auge ..... 03 h. environ
- Consommation..... 04kg/ 01m<sup>2</sup>
- Bon pouvoir d'adhérence sur support ciment .

## DOMAINE D'EMPLOI :

- Sol et mur.



## Revêtement associés :

Faïence, dalle de sole, carreaux de terre cuite.

# CEMTEX SC1



- Polyvalent pour tout revêtement
- Blanc
- Mortier colle spécial compacto, grès céram et marbre
- Murs et sols, intérieur et extérieur
- Excellente rétention d'eaux
- Utilise CEMTEX SC1 pour limiter le tâchage

## PRESENTATION :

- Sacs de 25 kg
- Conservation : 01 an dans l'emballage fermé à l'abri de l'humidité
- Chaque sac présente le mode d'emploi en arabe, en français, et anglais.

## COMPOSITION :

Liant hydraulique, sable de granulométrie étudié, adjuvant assurant la régulation de prise et pouvoir collant renforcé.

## CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Taux de gâchage .....20%
- Temps de vie en auge ..... 03 h. environ
- Consommation..... 04kg/ 01m2
- Bon pouvoir d'adhérence sur support ciment .

## DOMAINE D'EMPLOI :

- Sols et murs, intérieur et extérieur.



## Revêtement associés :

- Compacto Grès Céram ou porcelaine, pate de verre , marbre, brique de terre cuite ,granit.



## MORTIER COLLE SPECIAL PISCINE

# CEMTEX SP1



- Spécial piscine, bassin, salle de bain, terrasse
- Pour la pose de tous revêtement céramique et similaire
- Temps ouvert allongé
- Assure l'étanchéité et renforce le cuvelage du béton.
- Pouvoir collant renforcé.

### PRESENTATION :

- Sacs de 25 kg
- Conservation : 01 an dans l'emballage fermé à l'abri de l'humidité
- Chaque sac présente le mode d'emploi en arabe, en français, et anglais.

### COMPOSITION :

- Liant hydraulique, sable de granulométrie étudié, adjuvant divers, assurant de prise et d'étanchéité

### CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Taux de gâchage ..... 20%
- Temps de vie en auge ..... 03 h. environ
- Consommation..... 04kg/ 01m<sup>2</sup>
- Bon pouvoir d'adhérence sur support ciment
- Renforce le cuvelage du béton
- Pouvoir collant renforcé.

### DOMAINE D'EMPLOI :

- Sols et murs, intérieur et extérieur
- Piscine, bassin, salle de bain, terrasse.



### Revêtement associés :

- Compacto, Grès Céram ou porcelaine, pate de verre , marbre, brique de terre cuite ,granit.

**MORTIER JOINT**

# CEMTEX JOINT

- Pour le jointement entre carreaux
- Aspect lisse et soigné
- Ne raye pas la faïence
- Régularité des coloris

## PRESENTATION :

- Sac de 05 kg (plastique)
- Conservation 01 an dans l'emballage fermé à l'abri de l'humidité
- Chaque sac présente un mode d'emploi en langue arabe, français et anglais.

## COMPOSITION :

Liant hydraulique, sable de granulométrie très fine, adjuvant divers assurant plasticité, Régulation de prise, étanchéité et colorant minéraux.

## CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- la qualité des charges évite de rayer l'email
- Absence de fissuration jusqu'à 06mm
- Régularité des coloris
- Imperméabilité à l'eau améliorée
- Temps de vie en auge : 01h environ.

## DOMAINE D'EMPLOI :

- Sol et mur
- Intérieur et extérieur
- Salle de bain, cuisine, salon, terrasse...etc.



## COLORIS

	Blanc		Marron		Bleu
	Gris		Vert		Noir
	Beige		Saumon		Jaune

## REVÊTEMENTS ASSOCIÉ :

- Faïence, dalle de sol, grés céram ou porcelaine, marbre, pate de verre.
- Faire un essai préalable dans le cas de certain marbres clairs ou pierres naturelles poreuses.